



## Norcool –CU- 350

**CU-350:** Norcoolin pienin seinälaite sopii pieniin, itse rakennettuihin huoneisiin ja kahteen pienimpään elementtirakenteiseen kylmähuoneeseemme.



## Tekniset tiedot Norcool CU- 350



**Energiankulutus:** N. 0,318 kWh käytön aikana



**Kapasiteetti:** Jopa 5 000 litraa



**Valaistus:** Loistelamppu, 14W



**Termostaattiasetukset:** 3–12 °C (esiasetus n. 5 °C)



**Integroitava:** Kyllä



**Paino:** Nettopaino 27 kg

<b>Ulkomitat:</b>	L 505 x K 535 x S 475 mm
<b>Seinän asennusaukko:</b>	L 460 x K 490 mm
<b>Seinän enimmäispaksuus:</b>	330 mm
<b>Kylmän osan etäisyys katosta vähintään:</b>	100 mm
<b>Lämpimän osan etäisyys katosta vähintään:</b>	500 mm
<b>Valaistus:</b>	Loistelamppu, 14W
<b>Kapasiteetti:</b>	Jopa 5 000 litraa (5 m <sup>3</sup> )
<b>Termostaattiasetukset:</b>	3–12 °C (esiasetus n. 5 °C)
<b>Ympäristön lämpötila:</b>	10–27 °C
<b>Paino:</b>	Nettopaino 27 kg
<b>Sulatus:</b>	Automaattinen
<b>Veden tiivistyminen:</b>	Automaattinen haihdutus
<b>Eristys:</b>	Polyuretaanivaaho, ei sisällä CFC-yhdisteitä
<b>Kylmän tuotanto:</b>	Kompressori
<b>Jäähdytysaine:</b>	R134A
<b>Voltia/hertsiä:</b>	220–240 V AC 50 Hz
<b>Energiankulutus:</b>	N. 0,318 kWh käytön aikana
<b>Lämmityslaite n.:</b>	0,480 kWh/24 h
<b>Liitäntäjohto:</b>	2,7 m